

- Doppelt gestrickter Interlock
- Überragende Festigkeit: zweilagiges Endlosgarn
- Leitfähiges Garn leitet elektrische Ladung ab
- Hohe Absorbtionsfähigkeit und Wischeffizienz
- Kontrolle von Submikropartikeln, Fasern und chemischen Rückständen
- Doppelt und vakuumverpackt im Reinraum

Technische Daten		
Material	Gestricktes Polyester	
Basisgewicht	240 g/m ² ± 10 gsm	
Farbe	Weiß	
Stärke	0,82 - 0,90 mm ± 0,05 mm	
Kantenschnitt	Lasergeschnitten	
Aufnahmefähigkeit	> 600 mL/m ²	
Aufnahmegeschwindigkeit	≤ 1,0 sec	
Extrahierbare Substanzen	IPA	≤ 0,053 g/m ²
	DIW	≤ 0,017 g/m ²
Ionengehalt IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.2)	Chlorid (Cl)	≤ 36,00 ppm
	Natrium (Na)	≤ 24,32 ppm
	Kalium (K)	7,32 ppm
	Magnesium (Mg)	0,0001 ppm
	Calcium (0,5qm)	25,08 ppm
FTIR	Kein Silikonöl, Amid und DOP nachgewiesen	
Partikelabgabe	LPC ≥ 0,5 µm	11 x 10 ⁶ Partikel/m ²
Faserabgabe	Fasern >100 µm	0,551 x 10 ³ Fasern/m ²
Einsatzbereich* P-ESD-240	ISO 4	
Oberflächenwiderstand	1x10 ⁶ -1x10 ⁹ ohm / sq	

*Empfehlung auf Basis oben genannter Daten

Artikeldaten			
Artikel Nr.	Größe	Stück/(Groß-)Beutel	(Groß-)Beutel/Karton
370751	30 x 30 cm	50	8
370750	23 x 23 cm	50	8
370752	15 x 15 cm	200	8
370753	10 x 10 cm	300	10