

SIMSTAT® Palm

Artikeldaten

Spezifikation

Material:	Beltron Carbon-imprägniertes Nylon gestrickt ; Handinnenfläche mit Polyurethan beschichtet
Größe:	6/XS - 12/XXXL
Farbe:	Grau/weiß, mit farbigem Bündchen
Stärke:	0,95 mm - 1,4 mm
Länge:	ca. 205 mm – 265 mm je nach Größe
ISO-Klasse:	ISO 7
Durchgangswiderstand:	< 1x10 ⁸ Ω
Verpackung:	• 10 Paar in einem Beutel • 24 Beutel in einem Karton (240 Paar)
Anwendungsbereich:	• Halbleiter- und Mikroelektronikfertigung • Montage elektronischer Baugruppen und Leiterplatten (PCB) • Herstellung von Smartphones, Computern und elektronischen Geräten



Eigenschaften

- ohne Silikone; PU-beschichtete Handinnenfläche
- Strickbund, eigene Bündchenfarbe je Größe
- Überragender Tragekomfort und perfekte Passform (Handspezifisch)
- Sehr hoher Klimakomfort sowie hohe Tastempfindlichkeit
- Fusselarm

Artikelnr.:

Größe:

331020	6/XS	(rot)
331021	7/S	(weiß)
331022	8/M	(grün)
331023	9/L	(braun)
331024	10/XL	(gelb)
331025	11/XXL	(grau)
331026	12/XXXL	(weiß)

Performance Levels gemäß EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	Level 3
Schnittfestigkeit (Coup-Test):	Level 1
Weiterreißfestigkeit:	Level 3
Durchstichfestigkeit:	Level 1
Schnittfestigkeit (TDM-Test):	Level X



EN 388:2016+A1:2018
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Performance levels: 3 1 3 1 X



EN 16350:2014
Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

PSA CAT. II
gemäß der PPE Verordnung (EU) 2016/425