DATENBLATT

SIMSTAT® Top

Artikeldaten

Spezifikation	
Material:	Nylon gestrickt, eingearbeitete Karbonfaser; Fingerspitzen mit Polyurethan beschichtet
Größe:	6/XS - 12/XXXL
Farbe:	Grau, mit farbigem Bündchen
Stärke:	1,00mm ± 0,1mm
Länge:	ca. 210 mm – 240 mm
ISO-Klasse:	ISO 7
Durchgangs-widerstand:	< $1x10^8$ Ohm
Verpackung:	• 10 Paar in einem Beutel • 24 Beutel in einem Karton (240 Paar)
Anwendungs-bereich:	• Halbleiter- und Mikroelektronikfer-tigung • Montage elektronischer Baugruppen und Leiterplatten (PCB) • Herstellung von Smartphones, Computern und elektronischen Geräten



Eigenschaften

- ohne Silikone; PU-beschichtete Fingerspitzen
- Strickbund, eigene Bündchenfarbe je Größe
- Überragender Tragekomfort und perfekte Passform (Handspezifisch)
- Sehr hoher Klimakomfort sowie hohe Tastempfindlichkeit
- Fusselarm

Artikelnr.:	Größe:	
331000	6/XS	(rot)
331001	7/S	(weiß)
331002	8/M	(grün)
331003	9/L	(braun)
331004	10/XL	(gelb)
331005	11/XXL	(grau)
331006	12/XXXL	(weiß)

Performance Levels gemäß EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	Level 0
Schnittfestigkeit (Coup-Test):	Level 1
Weiterreißfestigkeit:	Level 3
Durchstichfestigkeit:	Level 1
Schnittfestigkei (TDM-Test):	Level X

EN 388:2016+A1:2018
Schutzhandschuhe gegen machanische Risiken
Performance levels: 0 1 3 1 X

EN 16350:2014
Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

PSA CAT. II
gemäß der PPE Verordnung (EU) 2016/425

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann darauf nicht abgeleitet werden.