

ESD-Handschuhe MAY TOP®

Artikeldaten

Spezifikation

Material:	80% Nylon, 11,5 % Kupfergarn, 5,5% Elastan, 3% Polyester Fingerkuppen Polyurethan-beschichtet
Größe:	7/S - 11/XXL
Farbe:	weiß/braun, mit farbigem Bündchen
Stärke:	1,00 mm ± 0,1 mm
Länge:	Je nach Größe ca. 210 – 243 mm
Oberflächenwiderstand:	< 9,0 x 10 ² Ω
Verpackung:	• 10 Paar in einem Beutel • 24 Beutel in einem Karton (240 Paar)
Anwendungsbereich:	• Halbleiter • Elektronik • Automobilindustrie • Feinmontage

Eigenschaften

- Beschichtete Fingerkuppen
- Elsatische Bündchen
- Hoher Klimakomfort, Atmungsaktiv
- Fusselarm
- Strickbund, eigene Bündchenfarbe je Größe



Artikelnr.:	Größe:
330149	6/XS (braun/rot)
330150	7/S (braun/weiß)
330151	8/M (braun/grün)
330152	9/L (braun/braun)
330153	10/XL (braun/gelb)
330154	11/XXL (braun/grau)

Performance Levels gemäß EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	Level 0
Schnittfestigkeit (Coup-Test):	Level 1
Weiterreißfestigkeit:	Level 3
Durchstichfestigkeit:	Level 1
Schnittfestigkeit (TDM-Test):	Level X



EN 388:2016+A1:2018
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Performance levels: 0 1 3 1 X



EN 16350:2014
Schutzhandschuhe gegen
elektrostatische Risiken Typ A



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

PSA KAT. II
gemäß der PPE Verordnung (EU) 2016/425