

# Berufsschuhe autoklavierbare Clogs Clog weiß



**Art. 9600**

**AUTO-  
KLAVIERBAR**

- Größe 35-46
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E, SRC
- Autoklavierbares Spezialmaterial, weiß
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- Antistatisch
- DOPPELGRÖSSE, bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gerade Größe an. (36, 38, 40, 42, 44, 46)



## TECHNIK

### LAUFSOHLE

- 1\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 2\_Abriebfeste Laufsohle



**TIPP**  
UM BESCHÄDIGUNGEN  
DER SCHUHE ZU VERMEIDEN  
DÜRFEN SICH DIE SCHUHE  
WÄHREND DES  
AUTOKLAVIERTORGANGS  
NICHT BERÜHREN.

### ! \_INFORMATION

**Doppelgröße:**  
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung  
immer die fettgedruckte Größe an.

**35/36, 37/38, 39/40,  
41/42, 43/44, 45/46**

**Art. 39600**

**AUTO-  
KLAVIERBAR**

- Größe 35-46
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E, SRC
- Autoklavierbares Spezialmaterial, weiß
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- DOPPELGRÖSSE, bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gerade Größe an. (36, 38, 40, 42, 44, 46)



## TECHNIK

### LAUFSOHLE

- 1\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 2\_Abriebfeste Laufsohle



**TIPP**  
UM BESCHÄDIGUNGEN  
DER SCHUHE ZU VERMEIDEN  
DÜRFEN SICH DIE SCHUHE  
WÄHREND DES  
AUTOKLAVIERTORGANGS  
NICHT BERÜHREN.

### ! \_INFORMATION

**Doppelgröße:**  
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung  
immer die fettgedruckte Größe an.

**35/36, 37/38, 39/40,  
41/42, 43/44, 45/46**

	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
<b>Prüfverfahren</b>	IEC 61340-4-3
<b>Grenzwerte</b>	R ≤ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Typische Werte</b>	R = 10 <sup>7</sup> Ω